

Fregadora - barredora combinada



BAJO CONSUMO DE AGUA
**90%
DE AHORRO**



MODO BARREDORA



ASPIRADOR INDEPENDIENTE



MODO FREGADORA

Una única máquina-3 funciones: fregadora-barredora-aspirador

Haga primero una pasada en modo barredora para retirar los restos y el polvo acumulado. A continuación, en modo fregadora, termine de limpiar el pavimento y consiga así el brillo e higiene máximos.

Posibilidad de extraer el equipo de aspiración para utilizarlo independientemente, facilitando así el acceso a sitios difíciles.

Ideal para **limpiezas duras en pavimentos** lisos o irregulares.

Fácil enganche y desenganche de los cepillos sin herramientas.

Cargador de baterías de alta frecuencia incorporado con indicador del proceso de carga.

Muy bajo consumo de agua con regulación gradual de la salida del agua de solución.

Estructura metálica robusta a prueba de golpes.

Indicador del estado de la carga de las baterías: 100%-50%-25%.

Baterías blindadas de gel para evitar derrames del ácido.

Gran potencia de aspiración.

Regulación de la potencia de aspiración.

Depósitos extraíbles de recogida y de solución.

Filtro de poliéster de gran capacidad para la captación de polvo.

Boya de cierre por sobrellenado en depósito de recogida.

Accesorios estándar (incluidos): Baterías de gel 2x12V, 1 cepillo suave, 1 cepillo medio, cargador de batería incorporado, filtro de poliéster.

Accesorios opcionales (no incluidos): Cepillos de PPN, cerdas, abrasivos y tynex (duros). Kit de segundo equipo de baterías de reserva. Filtro de bolsa de papel. Kit completo para modo aspiración: tubo flexible 2.5 m con manguitos, codo, 2 lanzas y cepillo para polvo o líquido, boquilla plana, cepillo redondo y reducción.

Características	ROLLER 2x500 E	ROLLER 2x500 BC
Código	7115008	7115009
Ancho de fregado	500 mm	500 mm
Ancho de secado	730 mm	730 mm
Rendimiento teórico/práctico barrido	3.600 / 2.050 m ² /h	3.600 / 2.250 m ² /h
Rendimiento teórico/práctico fregado	2.250/1.380 m ² /h	2.250/1.580 m ² /h
Tensión de servicio	230 v - 50 Hz	24 v - CC
Número de cepillos	2 x 500 mm	2 x 500 mm
Potencia motor de cepillos	750 W	400 W
Velocidad de cepillos	900 r.p.m.	900 r.p.m.
Presión de cepillos	30-42 kp	30-42 kp
Presión dinámica	37.800 kp/min	37.800 kp/min
Potencia motor aspiración	1.000 W	380 W
Presión de aspiración	2.100 mmH ₂ O	1.350 mmH ₂ O
Regulación de agua	0-2,5 L/min	0-2,5 L/min
Depósito de agua limpia	17 L	17 L
Depósito de agua sucia	50 L	34 L
Tracción	Semi-automática	Semi-automática
Batería	--	GEL-2x75 Ah (5h)
Autonomía media	Continuo	3:00 h
Cargador de baterías	--	220 v - 24 v - 12 A
Tiempo de carga completa	--	6:00 h
Nivel sonoro	78 dB	78 dB
LargoxAnchoxAlto	1.050x730x970 mm	1.050x730x970 mm
Peso neto	85 kg	80 kg

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO 1^o y 5^o año

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO 1^o y 5^o año



Barrido de sólido máx Ø 30 mm