

# Grupo de agua a presión - Agua Caliente



## Piensa un momento en hacer que tu trabajo sea más sencillo

Grupo de alta presión de agua caliente para uso industrial y en la construcción.

Carrocería ligera con capota abatible sobre **bancada paletizada**.

**Motores diesel o gasolina** diseñados para su uso continuo.

Bombas de alta presión gama alta de máxima calidad.

Acoplamiento motor-bomba mediante transmisión a correa-polea.

Dispositivo de aceleración y desaceleración del motor.

Arranque eléctrico a batería.

Caldera de agua vertical a gasóleo.

Quemador de gasóleo con fotocélula de control de la llama.

Termostato de regulación de agua caliente.

Dispositivo de detección de calentamiento del agua por falta de presión de agua.

**Alternador de corriente a 230 v** para alimentación del quemador con dispositivo de paro por mínimo voltaje.

Inyección de detergente en baja presión.

Panel de mando completo en modelos Team.

Presión de trabajo regulable.

Lanza doble inox de alta presión aislada térmicamente.

Filtro de entrada de agua.

Disponible sobre remolque para obra o kit de ruedas bajo pedido.

**Equipamiento específico para modelos TEAM:** Sistema hidráulico antivibración. Luz indicadora para el control de baterías. Contador de horas. Voltímetro para el control de la corriente eléctrica. Botón de parada de emergencia.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO**  
1º y 5º año

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO**  
1º y 5º año

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO**  
1º y 5º año

Características	HOT POWER 200 S-Basic	HOT POWER 200 S-Team	HOT POWER 200 D-Team
Código	5600340	1005310	1005330
Presión máxima	200 bar	200 bar	200 bar
Presión de trabajo	185 bar	185 bar	185 bar
Regulador de presión	Sí	Sí	Sí
Caudal de agua	900 L/h	900 L/h	1.200 L/h
Potencia hidrodinámica	3.000 L/min x bar	3.000 L/min x bar	4.000 L/min x bar
Inyector	15°	25°	25°
Reductor de revoluciones motor	Sí	Sí	Sí
Revoluciones bomba	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Potencia motor	11 HP	13 HP	16 HP
Motor	Gasolina - BRIGGS & STRATTON	Gasolina - HONDA	Diesel - RUGGERINI
Arranque motor	Eléctrico Batería	Eléctrico Batería	Eléctrico Batería
Protección térmica	Sí	Sí	Sí
Señal luminosa reserva gasóleo	No	Sí	Sí
Alternador de corriente	500 W - 230 v	500 W - 230 v	500 W - 230 v
Max. temperatura de entrada	55 °C	55 °C	55 °C
Max. temperatura de salida	120 °C	90 °C	90 °C
Depósito de gasóleo	20 L	35 L	35 L
Depósito de detergente	5,6 L	12 L	12 L
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	1.180x800x990 mm	1.160x830x920 mm	1.160x830x920 mm
Peso neto	250 kg	195 kg	245 kg

**Accesorios estándar (incluidos):** Lanza doble con dispositivo de alta/baja presión, 10 m manguera de alta resistencia.



**Accesorios opcionales (no incluidos):** Inyectores de ángulos 0°, 15°, 25° o 40°, cabezal doble basculante, inyector para limpieza de tuberías, lanza con inyector turbo-rotativo, kit chorro de arena, tubo de alta presión 20 m, tubo de alta presión 50 m.

Consultar para conocer más accesorios.



lanza con inyector turbo-rotativo

kit chorro de arena

Inyectores para limpieza de tuberías

calidad  
9,15  
según los usuarios

calidad precio  
Ajustado

garantía  
2 años