

# Hidrolimpiadora de agua fría



Calentador de agua a presión independiente para conectar entre el equipo de agua de alta presión y la pistola de salida del agua.

## Siente la potencia de los motores trifásicos

- Soporte para cable y manguera integrado.
- Bomba con sistema biela-cigüeñal.
- Pistones de alta resistencia** en cerámica.
- Cabezal de latón.
- Válvula de by-pass automática.
- Dispositivo de regulación de la presión.
- Manómetro incorporado.
- TSR: Dispositivo de paro automático retardado.
- Filtro de agua.
- Depósito de detergente 10.5 L
- Lanza doble con inyectores de alta y baja presión.
- Inyección de detergente a través de la lanza doble en baja presión
- Lanza con turbo-inyector rotativo no incluido.

**Accesorios estándar (incluidos):** Lanza doble, 10 m manguera de alta resistencia.



**Accesorios opcionales (no incluidos):** Inyectores de ángulos 0°, 15°, 25° o 40°, Cabezal doble basculante, inyector para limpieza de tuberías, lanza con inyector turbo-rotativo, kit chorro de arena, tubo de alta presión 20m, tubo de alta presión 50 m. Consultar para conocer más accesorios.



## SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL

ASEGURA LA VIDA DE TU MÁQUINA

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO**  
1º y 5º año

Características	SHARK 150 TSR	SHARK 200 TSR
Código	5700247	5700249
Presión máxima	150 bar	200 bar
Presión de trabajo	135 bar	185 bar
Regulador de presión	Sí	Sí
Caudal de agua	900 L/h	900 L/h
Potencia hidrodinámica	2.250 L/min x bar	3.000 L/min x bar
Inyector	1/8" - 15° - 050	1/8" - 15° - 045
Potencia eléctrica	4,0 kW	5,5 kW
Protección térmica	Sí	Sí
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	400 v - 3 F	400 v - 3 F
TSR - Dispositivo de paro retardado	Sí	Sí
Max. temperatura de entrada	55 °C	55 °C
Depósito de detergente	10,5 L	10,5 L
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones	810x440x880 mm	810x440x880 mm
Peso neto	55 kg	64 kg

