HOTFIX 120/11 - HOTFIX 150/14

Hidrolimpiadoras Industriales de agua caliente

2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA

PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO

40 AÑOS EXPERIENCIA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ

MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA 100%

CASOS DE ÉXITO

DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA

TRANSPORTE A DOMICILIO

Agua caliente

- Estructura de acero barnizado con paneles en acero inoxidable
- Temporizador de paro total con control micro-pérdidas de serie
- Válvula Bypass automática
- Válvula de seguridad
- Termostato regulador de temperatura (flujostato y presostato)
- Caldera vertical de alto rendimiento
- Serpentin de doble espiral 3/8”
- Ventilación con motor eléctrico independiente
- Mandos eléctricos de baja tensión (24V)

Equipada con:

- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional

Equipamiento opcional:

- Inyectores de presión con ángulos de 0°,25°,40°
- Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m
- Limpiador de tuberías
- Kit arenador
- Inyector rotativo
- Parada de la máquina por falta de agua
- Protección contra incendios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HOTFIX 120/11	HOTFIX 150/14
Código	801211	801514
Presión máxima	120 bar	150 bar
Presión de trabajo	120 bar	150 bar
Caudal de agua	660 L/h	840 L/h
Potencia hidrodinámica	1.320 L/min x bar	2.100 L/min x bar
Inyector	1/4” 15° 045	1/4” 15° 050
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Alimentación	230V ~50 Hz	400V ~50 Hz
Potencia total:	2.800 W	4.500 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si	Si
Max. temperatura agua de entrada	30° C	30° C
Temperatura máx. del agua	100° C	100° C
Consumo de gasóleo	3,6 L/h	3,6 L/h
Depósito de gasóleo	35 L	35 L
Depósito de detergente	Si	Si
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones	1.600x600x800 mm	1.000xx600x800 mm
Peso neto	110 kg	120 kg