LASER PRO 150/15 / LASER PRO 150/21
LASER PRO 200/15 / LASER PRO 200/21
LASER MAX 200/30

Hidrolimpiadoras Industriales de agua fría

Diferente de todas
Delante de todas

- Chasis y capot totalmente de acero inoxidable
- Bomba profesional de 3 pistones de cerámica
- Suministro del detergente en baja presión
- Válvula by-pass automática
- Paro total temporizado con control de pérdidas

Equipada con:

- Manguera de alta presión de 10 m.
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional

Equipamiento opcional:

- Inyectores de presión con ángulos de 0°,25°,40°
- Manguera de alta presión 20 m, 30 m, 50 m
- Limpiador de tuberías
- Kit arenador
- Inyector rotativo
- Enrollador
- Calentador de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LASER PRO 150/15	LASER PRO 150/21	LASER PRO 200/15	LASER PRO 200/21	LASER MAX 200/30
Código	901515	901521	902015	902021	912030
Presión máxima	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Presión de trabajo	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Caudal de agua	900 L/h	1.260 L/h	900 L/h	1.260 L/h	1.260 L/h
Potencia hidrodinámica	2.250 L/min x bar	3.000 L/min x bar	3.000 L/min x bar	3.000 L/min x bar	3.000 L/min x bar
Inyector	1/4" 15° 055	1/4" 15° 045	1/4" 15° 055	1/4" 15° 045	1/4" 15° 045
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Alimentación	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
Potencia Total	4.200 W	5.800 W	5.800 W	7.800 W	7.800 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si	Si	Si	Si	Si
Max. temperatura de entrada	55° C	55° C	55° C	55° C	55° C
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	600 x 800 x 800 mm	600 x 800 x 800 mm	600 x 800 x 800 mm	600 x 800 x 800 mm	600 x 800 x 800 mm
Peso neto	60 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA
PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO
40 AÑOS EXPERIENCIA DE EXPERIENCIA
SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ
MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO
SATISFACCIÓN GARANTIZADA 100% CASOS DE ÉXITO
DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA
TRANSPORTE A DOMICILIO