CAYMAN 150 TST CAYMAN 150/21 TST / CAYMAN 200 TST

Hidrolimpiadoras Industriales de agua fría





Calidad de compacto

Motor 4 polos (1.450 r.p.m) asíncrono con servicio continuo S1. Bomba profesional de alta presión en línea (de bielas) con:

- Pistones de cerámica.
- Válvula by-pass.- Carro en acero pintado.
- Interruptor de sobrecarga térmico.
- Capota en plástico.
- Rueda giratoria con freno.
- Mango ajustable.
- Acoplamiento bomba motor con empalme elástico.

Equipada con:

- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza de alta presión completa
- · Pistola profesional



Equipamiento opcional:

Limpiador de tuberías

Calentador de agua.

Kit arenador

· Inyector rotativo

Inyectores de presión con ángulos de 0°,25°,40°

Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m

Calentador de agua a presión independiente para conectar entre el equipo de agua de alta presión y la pistola de salida del agua.









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **CAYMAN 150 TST CAYMAN 150/21 TST CAYMAN 200 TST** Código Presión máxima 5700255 5700254 5700256 150 bar 150 bar 200 bar Presión de trabajo Caudal de agua 150 bar 150 bar 200 bar 900 L/h 1.260 L/h 900 L/h 2.250 L/min x bar 1/4" 15° 055 3.150 L/min x bar 1/4" 15° 075 3.000 L/min x bar 1/4" 15° 045 Potencia hidrodinámica Inyector Revoluciones 1.450 r.p.m. 400V ~ 50Hz 1.450 r.p.m. 400V ~ 50Hz 1.450 r.p.m. 400V ~ 50Hz Alimentación Potencia Total 4.000 W 5.500 W 5.500 W TSS - Dispositivo de paro automático Max. temperatura de entrada Si 55° C 55° C Longitud de tubo de alta presión 10 m 800x550x940 mm 800x550x940 mm Dimensiones 800x550x940 mm Peso neto 70 kg















