

O 143 U 10 – O 143 U 13 – O 143 S 10

Abrillantadoras Orbitales 1500 oscilaciones por minuto



O 143 U 10
O 143 U 13



O 143 S 10



O 143 SPRAY



Sistema de bloqueo del cabezal (opcional)



Ruedas sin huella



Articulación de palanca



Mango ergonómico y protegido (vista frontal)



Bomba agua CEME (solo modelo spray)



Tanque 12 L (solo modelo spray)

ORBITAL

La gama de orbitales O 143 son máquinas con un diseño innovador y multifuncional que facilita y agiliza el trabajo en cualquier tipo de superficie. Adecuado para tratamientos como el abrillantado, el desencerado, el cristalizado y el micropulido de mármoles, cemento, piedras, parqué, cerámica y gres, O 143 es ideal también para la limpieza de superficies delicadas como moquetas y alfombras. El cabezal oscilante se adapta a cualquier superficie y también permite trabajar fácilmente en suelos irregulares reduciendo al mínimo el esfuerzo del operador. Gracias a los accesorios disponibles y a las ruedas, no deja huella ya que descansan en el suelo, el trabajo es simple y eficaz. Aprovechando el principio roto-orbital con oscilaciones de

alta frecuencia las O 143, sorprenden por sus bajas vibraciones y por su óptima estabilidad y maniobrabilidad. Asimismo, las operaciones de cristalizado con lana de acero son rápidas, fáciles y sin esfuerzo. Gracias al mango ergonómico, combinado con el bastidor resistente y compacto, con las grandes ruedas y el peso reducido, estas máquinas orbitales son muy resistentes y, a la vez, fáciles de utilizar y de transportar. U 10: modelo base ágil y versátil. U 13: versión con motor de potencia aumentada para trabajos especialmente duros y difíciles. S 10: versión reducida de peso (43kg) para desarrollar todas las operaciones más comunes de limpieza diaria: lavado, desencerado, limpieza con espray, abrillantado y champuneado.

ORBITAL O 143 SPRAY

La O 143 SPRAY es el modelo de rotativa orbital profesional e innovadora diseñada específicamente para la limpieza de superficies delicadas como moquetas y alfombras. El cabezal oscilante, adaptándose perfectamente a las superficies, favorece la eliminación de las partículas de suciedad presentes en las fibras y garantiza tiempos de secado reducidos. En la dotación

estándar cuenta con un sistema pulverizador con bomba CEME y dos boquillas regulables para una perfecta cobertura de toda la zona de trabajo. Es adecuado también para operaciones de lavado y enjabonado de superficies duras gracias a los accesorios disponibles como opcionales.

CARACTERÍSTICAS	O 143 U 10	O 143 U 13	O 143 S 10	O 143 SPRAY
Código	00-110EL-GH	00-113EL-GH	00-105EL-GH	00-120EL-GH
Diametro de disco	430 mm (17")	430 mm (17")	430 mm (17")	430 mm (17")
Oscilaciones por minuto	1500	1500	1500	1500
Alimentación	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Potencia motor cepillo	1.000 W	1.300 W	1.000 W	1.000 W
Presión de contacto de cepillo	44,3 g/cm ²	48,2 g/cm ²	25,6 g/cm ²	31,5 g/cm ²
Nivel sonoro	<54 dbA	<54 dbA	<54 dbA	<54 dbA
Longitud del cable	12 m	12 m	12 m	12 m
Dimensiones	1.200x730x450 mm	1.200x730x450 mm	1.200x730x450 mm	1.200x730x450 mm
Peso neto	68 Kg	72 Kg	43 Kg	58,5 Kg



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% SATISFACCIÓN GARANTÍA CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO