

# EH CANNON BGP

## Aeroterms eléctricos industriales



EH CANNON BGP 03

EH CANNON BGP 05

EH CANNON BGP 09

### Equilibrio entre potencia y portabilidad

Aerotermino eléctrico tipo portátil y ligero. Cuerpo del calefactor fabricado en acero inoxidable con todos los dispositivos protegidos con doble protección contra sobrecalentamientos.

Mango y patas con cubierta de plástico aislante y carcasa de metal cubierta contra el polvo y la oxidación.

Con termostato ajustable para seleccionar la temperatura deseada. Selector de potencia en el cuadro de mandos, para poder trabajar o al 50% o bien a su potencia máxima.

Aeroterms de pequeño tamaño y alta eficiencia.



Sencillo cuadro de mandos



Diseño portátil y ligero con estructura tubular de acero de gran estabilidad.

Pregunta a nuestros expertos



ME GUSTARÍA SABER QUE MODELO DE AEROTERMO DE MATOR SERÍA EL MÁS ADECUADO PARA MI ESPACIO

LLÁMANOS AL 900 226 222 O CONTACTA VÍA EMAIL Y TE ASESORAMOS SIN COMPROMISO

## Rendimiento al 100% durante 24 horas

CARACTERÍSTICAS	EH CANNON BGP 03	EH CANNON BGP 05	EH CANNON BGP 09
Código	BGP1505-03-17	BGP1505-05	BGP1505-09
Potencia eléctrica	3kW	5kW	9kW
Potencia calorífica	1,5kW - 3kW	2,5kW - 5kW	4,5kW - 9kW
	1.290/2.580 kcal/h	2.150/4.300kcal/h	3.870/7.740kcal/h
Rendimiento	100%	100%	100%
Caudal de aire	354 m <sup>3</sup> /h	260 m <sup>3</sup> /h	650 m <sup>3</sup> /h
Tensión de servicio	230V - 50Hz	400V - 50Hz	400V - 50Hz
Conexión	Cable 1,5m con clavija monofásica estándar	Cable 1,5m con clavija trif CEE 16A 3F+N+T	Cable 1,5m con clavija trif CEE 16A 3F+N+T
Intensidad eléctrica	12,5A	7,2A	13A
Volumen recomendado	30 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAnxAI)	320x250x300mm	330x290x360mm	330x330x400mm
Peso	3,7kg	6,8 kg	9,1kg



45 años  
DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO  
RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO  
ANUAL PREVENTIVO



100%  
CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y  
PUESTA EN MARCHA



HASTA  
3 años  
GARANTÍA



TRANSPORTE  
A DOMICILIO