



BGP 03



BGP 05



BGP 09

### En casos especiales, no te la juegues

Aeroterms eléctrico tipo portátil y ligero. Cuerpo del calefactor fabricado en acero inoxidable con todos los dispositivos protegidos con doble protección contra sobrecalentamientos. Protección eléctrica clase IPX4 para poder usarse en zonas húmedas.


Mango y patas con cubierta de plástico aislante y carcasa de metal cubierta contra el polvo y la oxidación.

Con termostato ajustable para seleccionar la temperatura deseada. Selector de potencia en el cuadro de mandos, para poder trabajar o al 50% o bien a su potencia máxima. Aeroterms de pequeño tamaño y alta eficiencia.

### Valores mator



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**



**CASOS DE ÉXITO**

Pregunta a nuestros expertos



ME GUSTARÍA SABER QUE MODELO DE AEROTERMO DE MATOR SERÍA EL MÁS ADECUADO PARA MI ESPACIO

LLÁMANOS AL 902 226 222 O CONTACTA VÍA EMIAL Y TE ASESORAMOS SIN COMPROMISO

### Rendimiento al 100% durante 24 horas

CARACTERÍSTICAS	BGP 03	BGP 05	BGP 09
Código	BGP1505-03-17	BGP1505-05	BGP1505-09
Potencia eléctrica	3kW	5kW	9kW
Potencia calorífica	1,5kW - 3kW	2,5kW - 5kW	4,5kW - 9kW
	1.290/2.580 kcal/h	2.150/4.300kcal/h	3.870/7.740kcal/h
Rendimiento	100%	100%	100%
Caudal de aire	354m <sup>3</sup> /h	260m <sup>3</sup> /h	650m <sup>3</sup> /h
Tensión de servicio	230V - 50Hz	400V - 50Hz	400V - 50Hz
Conexión	Cable 1,5m con clavija monofásica estándar	Cable 1,5m con clavija trif CEE 16A 3F+N+T	Cable 1,5m con clavija trif CEE 16A 3F+N+T
Intensidad eléctrica	12,5A	7,2A	13A
Volumen recomendado	30m <sup>2</sup>	48m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAnxAI)	243x227x295mm	330x290x360mm	330x330x400mm
Peso	3,7kg	6,8kg	9,1kg



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



35 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO