

QT 30 - QT 40 - QT BAT

Aspiradores industriales compactos



QT - BAT

QT 30 - QT 40



Fácil transporte



Equipado con un vacuómetro



Capacidad efectiva de 60L



Filtro de poliéster con anillo de soporte



Manguera flexible diam. 40mm completo



Lanza plana diam. 40 mm

Potentes y compactos

Para Polvo y líquidos.

Fácil transporte: las dos unidades se pueden cargar y transportar en la mayoría de los vehículos. Las unidades con turbinas (QT) están especialmente indicadas para grandes períodos de uso ininterrumpido. Todas las unidades están dotadas de un sistema de limpieza manual y un cómodo tubo flexible de descarga de líquidos.

Unidades que funcionan con batería (Q-BAT): esenciales en todos los entornos donde no se puede usar la electricidad. Ideal para limpiar con absoluta autonomía sin un cable de alimentación durante al menos 2 horas consecutivas con una sola carga.

Accesorios estándar Ø 40 mm (incluidos): Filtro de poliéster con anillo de soporte, manguera completa 3 m, lanza plana 40 mm.

Accesorios opcionales (no incluidos): Filtro hepa, filtro resistente temperatura (clase L), filtro saco, kit de accesorios (incluye manguera completa, 2 tubos 0,5 m, cepillo redondo, lanza plana, boquilla para polvo, boquilla para líquidos), kit para materiales calientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	QT 30	QT 40	QT-BAT
CÓDIGO	008.044	008.050	008.042
Alimentación	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	Batería 2x24V
Identificador ATEX			
Potencia máxima	2.200 W	3.000 W	1.200 W
Capacidad	80 L	80 L	80 L
Superficie filtrante	5.000 cm ²	5.000 cm ²	5.000 cm ²
Caudal de aire	97 l/s	97 l/s	100 l/s
Presión de aspiración	196 mbar	313 mbar	313 mbar
Nivel sonoro	75 dbA	70 dbA	70 dbA
Cable de alimentación	10 m	10 m	
Dimensiones	520x520x1250 mm	520x520x1250 mm	520x520x1250 mm
Peso neto	123 Kg	80 Kg	80 Kg

