

# SERIE GN

Generadores de aire caliente - Grandes volúmenes



GN-45

GN-69

GN-115 / GN-170

GN-230 / GN-290 / GN-345

## ¿Pasas frío en invierno? Mator te hace el día más cálido

### Unidad térmica para instalaciones fijas

Calefacción para locales medianos y grandes con **cámara de combustión estanca** con extracción de humos al exterior mediante la salida de chimenea. Mueble en acero pintado al horno.

Estructura de perfil metálico.

Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430 de gran espesor.

Posibilidad de funcionamiento en modo ventilación para verano. Dispone de termostato ambiente en el panel de control.

Dispone de uno o dos ventiladores centrífugos indicados para canalizar el aire hasta 50-60 metros.

Plenum con panel filtrante del aire de retorno bajo pedido.

**Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.**  
**Si utilizas Biodiésel el Medio Ambiente te lo agradecerá.**

## El mejor quemador proporciona el mejor calor

Quemadores de gasoleo Baltur de gran potencia y alto rendimiento (bajo pedido quemadores de Gas Natural / GLP)



BTL4/BTL10



BTL14P/BTL20P/BTL26P



SPARK35DSGW



TBL45P



SÓLO VERÁS CALOR EN TU TRABAJO  
(VERSIÓN PARA EXTERIORES BAJO PEDIDO)



CALOR LIMPIO,  
CON SALIDA DE HUMOS AL EXTERIOR  
(VERSIÓN PARA INTERIORES ESTÁNDAR)



2 AÑOS  
MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA  
AHORA MISMO



40 AÑOS  
DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO  
RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU  
DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO  
ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE  
ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y  
PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE  
A DOMICILIO

## Panel de control



- ① Luz indicadora de tensión
- ② Luz indicadora ventilación
- ③ Luz indicadora calefacción
- ④ Parada de emergencia
- ⑤ Modo ventilación/calefacción
- ⑥ Termostato

## Versiones especiales bajo pedido

Construcciones especiales para cada tipo de instalación:

- Versión horizontal para instalación suspendida del techo.
- Versión con ruedas y depósito para el transporte.
- Versión para instalaciones en exteriores.
- Versión con salida de aire por torres giratorias.

También disponemos de automatismos de control, termostatos especiales y cronotermostatos para el control diario de funcionamiento.



**Accesorios opcionales (no incluidos):** Kit de termostato ambiente con 10m de cable, Plenum con filtro de aire de retorno, Tolva de impulsión y Plenum con salidas giratorias 360°.



Plenum con filtro de aire de retorno



Tolva de impulsión



Plenum con salidas giratorias 360°  
Cod.: 35000031-0

ACCESORIO OPCIONAL	REF.
Gorro deflector 1 Ud.	35000031-0

CARACTERÍSTICAS	GN - 45	GN - 69	GN - 115	GN - 170	GN - 230	GN - 290	GN - 345
Código modelo	7550045	7550069	7550115	7550170	7550230	7550290	7550345
Potencia calorífica	46 kW	69 kW	116 kW	174 kW	232 kW	290 kW	348 kW
	39.560 kcal/h	59.340 kcal/h	99.760 kcal/h	149.640 kcal/h	199.520 kcal/h	249.400 kcal/h	299.280 kcal/h
Rendimiento teórico-práctico	87 - 96%	89 - 96%	90 - 96%	90 - 96%	90 - 96%	90 - 96%	92 - 96%
Modelo de quemador	BTL 4	BTL 10	BTL 14 P	BTL 20 P	BTL 26 P	SPARK 35 DSGW	TBL 45 P
Etapas de potencia	1	1	2	2	2	2	2
Caudal de aire	2.000 m³/h	4.500 m³/h	8.000 m³/h	10.700 m³/h	15.000 m³/h	20.000 m³/h	23.000 m³/h
Presión estática	250 Pa	250 Pa	250 Pa	250 Pa	250 Pa	250 Pa	300 Pa
Volumen recomendado	800 - 1.600 m³	1.200 - 2.400 m³	2.000 - 4.000 m³	3.000 - 6.000 m³	4.200 - 8.200 m³	5.200 - 10.200 m³	6.300 - 12.200 m³
Modelo de ventilador	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo
Nº de ventiladores	1	2	2	2	2	2	2
Potencia motor ventilación	550 W	1.100 W	2.200 W	2.940 W	2.940 W	5.500 W	5.500 W
Tensión de servicio	240V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Conexión a termostato	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo de gasóleo	4,5 L/h	6,7 L/h	11,3 L/h	16,9 L/h	22,6 L/h	28,2 L/h	33,9 L/h
Diámetro de chimenea	150	200	200	200	200	250	300
Dimensiones	550x791x1.270mm	700x1.150x1.485mm	700x1.464x1.485mm	700x1.464x1.485mm	885x2.074x2.240mm	885x2.074x2.240mm	885x2.074x2.240mm
Peso	150kg	250 kg	340kg	360 kg	580kg	650 kg	750 kg

Precios con el IVA no incluido. Precios válidos hasta cambio de tarifa.

Generadores de aire caliente - 59



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO