

# GAMA ROUND 45

## Fregadoras automáticas con tracción manual y a motor

### Maniobrabilidad

El nuevo mando con sistema touch, práctico y ergonómico, permite activar todas las funciones rápidamente y permite trabajar con seguridad, manteniendo al mismo tiempo el máximo confort.

Las ruedas pivotantes bajo el chasis facilitan los movimientos del trabajador al tiempo que garantiza un perfecto control de la máquina.

### Productividad

Capacidad de 45 litros, amplitud de fregado (530, 600 y 700 mm), alta autonomía (3 horas), velocidad hasta 5 km/h.

Todo está diseñado para garantizar la máxima productividad y le permite trabajar sin esfuerzo en ambientes y superficies de diferentes tamaños.

### Rendimiento

Excelentes resultados de limpieza gracias a la doble presión de los cepillos y la posibilidad de uso del detergente. El motor de aspiración de gran rendimiento y el carro de secado innovador (compacto y ajustable) asegura excelentes resultados de secado.

### Innovación y Control

Todas las funciones principales de la fregadora son gestionadas electrónicamente a través del cuadro de mandos. La pantalla ofrece una visualización constante y un control de actividades exactas.

### Silenciosas

Sólo tiene que pulsar el botón de modo silencioso, inmediatamente se vuelve más silencioso, mientras que mantiene su alto rendimiento. Ideal para limpieza de día y en todos los ambientes (Hospitales, escuelas, ...) cuando un bajo nivel de ruido es un elemento esencial.

### Sistema de mezcla de producto químico

Se puede seleccionar la dosis de detergente dependiendo de la superficie a limpiar desde el panel de control. Precisa y eficaz.



Nuevo mando touch para la activación de las funciones de máquinas: ergonómico y fácil de uso.



Presión sobre el suelo doble de los cepillos, para obtener los mejores resultados de limpieza, incluso en zonas con suciedad difícil.



Protector contra salpicaduras de cubierta desmontable con cerdas.



Panel de control con pantalla: para un fácil manejo, intuitivo y una respuesta inmediata en el trabajo.

Contraseña: comodidad y seguridad en el manejo de las principales funciones. Se pueden activar o desactivar según sea necesario.



El depósito de recuperación se abre y es fácilmente inclinable hacia atrás. Dispone de un sensor que avisa en la pantalla cuando el depósito está lleno, bloqueando la función de aspiración.



Carro de secado: compacto (750 mm) y ajustable en su ángulo de incidencia con la superficie, para obtener los mejores resultados de secado en cualquier entorno. Facilidad de cambio, limpieza o sustitución de los labios de goma, gracias a un sistema de desanclaje rápido.



Filtro de agua (depósito de solución), filtros más práctico y efectivo: gran área de filtración, sin problemas de obstrucción.



Las dos ruedas pivotantes bajo el chasis y la distancia entre ejes corta, garantiza la máxima maniobrabilidad.



Depósito de mezcla de producto químico: el operador puede seleccionar desde el panel de control la cantidad de producto químico necesario en función del tipo de suelo y la suciedad.



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO

# ROUND 45 M 55 TOUCH / ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH CHEM

Fregadora automática, con tracción manual, 530 mm



**Tapa desmontable**  
Fácil acceso al depósito de recuperación

**Tapa de llenado**  
Boca ancha para la carga de llenado fácil y de disolución rápida (manguera de agua de serie)

**Tanques de polietileno**  
Máxima resistencia a impacto

**Tubo de desagüe**  
Tapón flexible de "tornillo" para ajustar el vaciado del depósito de recuperación

**Placa frontal extraíble**  
Fácil acceso para el mantenimiento del motor

**Tubo transparente**  
Tener bajo control la cantidad disponible de agua

**Ajuste del cepillo**  
Para un mejor control de la velocidad y dirección

**Carro de secado**  
Compacto, ajustable, gran rendimiento

**Las ruedas giratorias antideslizantes**  
Para obtener la máxima maniobrabilidad y control  
**Antisalpicaduras**  
Para evitar las salpicaduras de agua y una mejor protección de los cepillos

## Lo último en fregadoras

La fregadora de limpieza profesional. Diseño innovador y funcional para la máxima ergonomía y comodidad en el uso diario. Fregadora vanguardista con 45 litros de capacidad, de tres horas de duración de la batería, el panel de control interactivo, el "modo silencioso", el sistema automatizado de dispensación de producto químico. Función "modo silencioso": ideal para los días de limpieza donde se trabaja en zonas "sensibles" (hospitales, hogares de ancianos, ...). El depósito de recuperación se abre y es fácilmente inclinable hacia atrás, dando fácil acceso a la batería y el depósito de detergente. Gracias a un sensor específico, una señal en la pantalla alerta inmediatamente al operador cuando el depósito de recuperación está lleno, bloqueando al mismo tiempo la función de aspiración.



Sistema táctil: para un fácil manejo, intuitivo y una respuesta inmediata en el trabajo.



Contraseña: comodidad y seguridad en el manejo de las principales funciones. Se pueden activar o desactivar según sea necesario.



Sistema de mezcla química.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ROUND 45 M 55 TOUCH	ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH
Código	10.0221.00	17.0221.00
Ancho de fregado	530 mm	530 mm
Ancho de secado	750 mm	750 mm
Alimentación	Batería 24 V	Batería 24 V
Batería	No incluida	Incluida
Autonomía	3 horas	3 horas
Cargador de batería	No incluido	A bordo (Incluido)
Potencia nominal	1.060 W	1.240 W
Rendimiento teórico	2120/1270 m <sup>2</sup> /h	2120/1270 m <sup>2</sup> /h
Avance	Manual	Manual
<b>CEPILLOS</b>		
Potencia motor de cepillos	500 W x 1	500 W x 1
Velocidad de cepillos	165 r.p.m.	165 r.p.m.
Presión de contacto	25,5 g/cm <sup>2</sup>	25,5 g/cm <sup>2</sup>
Diámetro cepillos	530 mm - 21" x1	530 mm - 21" x1
<b>ASPIRACIÓN</b>		
Potencia motor de aspiración	550 W	550 W
Presión de aspiración	1.250 mbar/mmH <sup>2</sup> O	1.250 mbar/mmH <sup>2</sup> O
Caudal de aire	30 L/segundo	30 L/segundo
Nivel sonoro	63	63/57 dB (en modo silencioso)
Depósito de agua limpia	45 L	45 L
Depósito de agua sucia	47 L	47 L
LargoxAnchoxAlto	1.210x560x1.040 mm	1.210x560x1.040 mm
Peso con depósitos vacíos	90,5 Kg	90,5 Kg



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% Satisfacción Garantizada

CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO

# ROUND 45 SD 55 TOUCH/ ROUND 45 SD 55 BC TOUCH

Fregadora automática, motor de tracción, 530 mm



**Tapa desmontable**  
Fácil acceso al depósito de recuperación

**Tapa de llenado**  
Boca ancha para la carga de llenado fácil y de disolución rápida (manguera de agua de serie)

**Tanques de polietileno**  
Máxima resistencia a impacto

**Tubo de desagüe**  
Tapón flexible de "tornillo" para ajustar el vaciado del depósito de recuperación

**Placa frontal extraíble**  
Fácil acceso para el mantenimiento del motor

**Tubo transparente**  
Tener bajo control la cantidad disponible de agua

**Ajuste del cepillo**  
Para un mejor control de la velocidad y dirección

**Carro de secado**  
Compacto, ajustable, gran rendimiento

**Las ruedas giratorias antideslizantes**  
Para obtener la máxima maniobrabilidad y control

**Antisalpicaduras**  
Para evitar las salpicaduras de agua y una mejor protección de los cepillos

## Lo último en fregadoras

Round 45 SD 55 TOUCH es la fregadora diseñada específicamente para un uso diario: diseño innovador y funcional, capaz de garantizar el máximo confort y la mejor ergonomía. Sus características y prestaciones técnicas a la vanguardia hacen de la máquina ROUND 45 SD un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de cualquier superficie y ambiente. La versión SD se presenta con novedades realmente importantes.

- **Simply Manual:** un sistema de soluciones capaz de conjugar los mejores rendimientos de lavado y secado con gran facilidad de uso y manejabilidad: una mezcla perfecta de facilidad de uso y economía que garantiza las mejores prestaciones de uso.
- **TOUCH SYSTEM:** el sistema de sensores, patentado, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control durante el uso de la máquina. Sencillez, rapidez y fiabilidad: mover ROUND 45 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.



Filtro para partículas grandes + filtro motor de aspiración



Ajustable y compacto




Sistema táctil: para un fácil manejo, intuitivo y una respuesta inmediata en el trabajo. Contraseña: comodidad y seguridad en el manejo de las principales funciones. Se pueden activar o desactivar según sea necesario.



Panel de control fácil de usar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ROUND 45 SD D 55 TOUCH	ROUND 45 SD D 55 BC TOUCH
Código	10.0232.00	13.0232.00
Ancho de fregado	530 mm	530 mm
Ancho de secado	750 mm	750 mm
Alimentación	Batería 24 V	Batería 24 V
Batería	No incluida	Incluida
Autonomía	3 horas	3 horas
Cargador de batería	No incluido	A bordo (Incluido)
Potencia nominal	1.090 W	1.090 W
Rendimiento teórico	2650/1590 m <sup>2</sup> /h	2650/1590 m <sup>2</sup> /h
Avance	Automática	Automática
<b>CEPILLOS</b>		
Potencia motor de cepillos	350 W x 1	350 W x 1
Velocidad de cepillos	115 r.p.m.	115 r.p.m.
Presión de contacto	25,5 g/cm <sup>2</sup>	25,5 g/cm <sup>2</sup>
Diámetro cepillos	530 mm - 21" x1	530 mm - 21" x1
<b>TRACCIÓN</b>		
Potencia motor	180 W	180 W
Velocidad	4 Km/h	4 Km/h
Capacidad de subida	2%	2%
<b>ASPIRACIÓN</b>		
Potencia motor de aspiración	550 W	550 W
Presión de aspiración	1.791 mbar/mmH <sup>2</sup> O	1.791 mbar/mmH <sup>2</sup> O
Caudal de aire	30 L/segundo	30 L/segundo
Nivel sonoro	63 dB	63 dB
Depósito de agua limpia	45 L	45 L
Depósito de agua sucia	47 L	47 L
LargoxAnchoxAlto	1.210x560x1.040 mm	1.210x560x1.040 mm
Peso con depositos vacios	109 Kg	109 Kg



# ROUND 45 D 55 TOUCH / BC CHEM TOUCH CHEM ROUND 45 D 60 TOUCH / 60 BC CHEM TOUCH CHEM

## Fregadora automática, motor de tracción, 530 y 600 mm



**Tapa desmontable**  
Fácil acceso al depósito de recuperación

**Tapa de llenado**  
Boca ancha para la carga de llenado fácil y de disolución rápida (manguera de agua de serie)

**Tanques de polietileno**  
Máxima resistencia a impacto

**Tubo de desagüe**  
Tapón flexible de "tornillo" para ajustar el vaciado del depósito de recuperación

**Placa frontal extraíble**  
Fácil acceso para el mantenimiento del motor

**Tubo transparente**  
Tener bajo control la cantidad disponible de agua

**Ajuste del cepillo**  
Para un mejor control de la velocidad y dirección

**Carro de secado**  
Compacto, ajustable, gran rendimiento

**Las ruedas giratorias antideslizantes**  
Para obtener la máxima maniobrabilidad y control

**Antisalpicaduras**  
Para evitar las salpicaduras de agua y una mejor protección de los cepillos

### Fregadoras manejables y poderosas

Fregadora pensada específicamente para responder a las exigencias más específicas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Las características y los equipos técnicos de vanguardia (45 litros de capacidad, tres horas de autonomía, el panel de mandos interactivo, la doble presión del cabezal con cepillo, la función "modalidad silenciosa", el sistema automatizado de distribución del químico) hacen de Round 45, un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes. El amplio cabezal con uno o dos cepillos y una velocidad regulable hasta 5 km/h permiten un rendimiento por hora de trabajo de hasta 3050 m<sup>2</sup>/h. ROUND 45 ahora se encuentra disponible con dos novedades de absoluta importancia:


- TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Sencillez, rapidez, fiabilidad: mover ROUND 45 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.
- ECO SYSTEM, el nuevo programa ecológico, fácilmente accionable desde el panel de mandos, que reduce los consumos y elimina los derroches manteniendo de todas formas, las mejores prestaciones de limpieza respetando al máximo el ambiente.



Contraseña para iniciar el funcionamiento



Panel de control con pantalla luminosa



Ajustable y compacto



Filtro para partículas grandes + filtro otor de aspiración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ROUND 45 D 55 TOUCH	ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	ROUND 45 D 60 TOUCH	ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH
Código	10.0222.00	17.0222.00	10.0223.00	17.0223.00
Ancho de fregado	530 mm	530 mm	600 mm	600 mm
Ancho de secado	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Alimentación	Batería 24 V	Batería 24 V	Batería 24 V	Batería 24 V
Batería	No incluida	Incluida	No incluida	Incluida
Autonomía	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas
Cargador de batería	No incluido	A bordo (Incluido)	No incluido	A bordo (Incluido)
Potencia nominal	1.240 W	1.240 W	1.190 W	1.190 W
Rendimiento teórico	2650/1590 m <sup>2</sup> /h	2650/1590 m <sup>2</sup> /h	3.050/1.830 m <sup>2</sup> /h	3.050/1.830 m <sup>2</sup> /h
Avance	Automática	Automática	Automática	Automática
<b>CEPILLOS</b>				
Potencia motor de cepillos	500 W x 1	500 W x 1	450 W x 1	450 W x 1
Velocidad de cepillos	165 r.p.m.	165 r.p.m.	200 r.p.m.	200 r.p.m.
Presión de contacto	25,5 g/cm <sup>2</sup>	25,5 g/cm <sup>2</sup>	27 g/cm <sup>2</sup>	27 g/cm <sup>2</sup>
Diámetro cepillos	530 mm - 21" x1	530 mm - 12" x2	310 mm - 12" x2	310 mm - 12" x2
<b>TRACCIÓN</b>				
Potencia motor	180 W	180 W	180 W	180 W
Velocidad	5 Km/h	5 Km/h	5 Km/h	5 Km/h
Capacidad de subida	2%	2%	2%	2%
<b>ASPIRACIÓN</b>				
Potencia motor de aspiración	550 W	550 W	550 W	550 W
Presión de aspiración	1.250 mbar/mmH <sup>2</sup> O	1.250 mbar/mmH <sup>2</sup> O	1.250 mbar/mmH <sup>2</sup> O	1.250 mbar/mmH <sup>2</sup> O
Caudal de aire	30 L/segundo	30 L/segundo	30 L/segundo	30 L/segundo
Nivel sonoro	63/57 dB (en modo silencioso)	63/57 dB (en modo silencioso)	63/57 dB (en modo silencioso)	63/57 dB (en modo silencioso)
Depósito de agua limpia	45 L	45 L	45 L	45 L
Depósito de agua sucia	47 L	47 L	47 L	47 L
LargoxAnchoxAlto	1.210x560x1.040 mm	1.210x560x1.040 mm	1.210x560x1.040 mm	1.210x560x1.040 mm
Peso con depositos vacios	109 Kg	109 Kg	116 Kg	116 Kg



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% Satisfacción Garantizada

CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO