### **CONFIGURACIONES ESPECIALES**

## Configuraciones Especiales a MEDIDA



#### Remolques a medida

Remolque carrozado polivalente, garantía de calidad y seguridad. Chasis y accesorios en acero inoxidable calidad AISI-304. Aluminio antideslizante grabado o tablero fenólico para la rampa y el suelo. Puerta trasera efecto rampa con amortiguadores. Monocasco composite para la carrocería aerodinámica.

Portón superior practicable. Cerradura de seguridad inoxidable.

2 unidades de amarres guía carril horizontales.

6 unidades de amarres guía carril verticales.

4 asas exteriores para maniobrar fácilmente el remolque.

1 pata trasera con llave con 3 funciones: Apoyo, gato, antirrobo.

Eje Al-ko 750 Kg (opcional 1.000 Kg, 1.300 Kg, 1.500 Kg). Freno de inercia y estacionamiento.

Estabilizador de conducción AKS 3.004 Al-ko.

Carcasa antirrobo para estabilizador.

Neumáticos de 178/70/13. Llantas de aluminio.

Amortiguadores de suspensión 900 Kg (Al-ko). Rueda de apoyo (jockey).

Luz interior.

Piloto 3º luz de freno en portón superior.

Kit eléctrico iso 13 conectores (luz marcha atrás).

#### Multitud de combinaciones



# Otros equipos especiales











CONSULTAR PRECIO

















