

GRUPOS PT

Grupos de agua a alta presión - Agua Caliente



Imagina un mundo limpio

Equipo compacto para profesionales de la limpieza.
 Caldera de agua caliente en acero inoxidable con control automático de la temperatura del agua.
 Interruptor de encendido y paro de la caldera de agua caliente para poder trabajar con agua fría o agua caliente.
 Protecciones del motor y bomba de alta presión incluida.
 Sistema de para automático por falta de agua.
 Estructura de remolque robusta con doble eje.
 Enrollador manual del tubo de alta y baja presión.

Equipada con:

- Manguera de agua de red en enrollador 10 m
- Manguera de alta presión en enrollador 30 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



CARACTERÍSTICAS	POWER TRAILER 380	POWER TRAILER 500
Código	1000526	1000524
Presión máxima	380 bar	500 bar
Presión de trabajo	350 bar	480 bar
Temperatura del agua	50 - 120 °C	50 - 120 °C
Potencia de la caldera	2 x61.000 kcal/h	2 x61.000 kcal/h
Regulador de presión	Sí	Sí
Caudal de agua (regulable)	1.300 L/h	1.800 L/h
Potencia hidrodinámica	8.230 L/min x bar	15.000 L/min x bar
Reductor de revoluciones motor	Sí	Sí
Potencia motor	30 HP	45 HP
Motor	Diesel LOMBARDINI	Diesel LOMBARDINI
Arranque motor	Batería	Batería
Depósito de agua	380 L	500 L
Depósito de gasóleo caldera	40 L	40 L
Depósito de gasóleo motor	100 L	100 L
Long. de tubo de alta presión	30 m	30 m
Long. de tubo de alimentación de agua	10 m	10 m
Dimensiones	3.940 x 1.850 x 1.850 mm	3.940 x 1.850 x 1.850 mm
Peso neto	1.090 kg	1.180 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% SATISFACCIÓN GARANTIDA



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO