

# AVENJET PRO

## Hidrolimpiadoras Industriales de agua caliente



### Fuerza y presión a los máximos niveles

Hidrolimpiadora de agua caliente profesional de grandes prestaciones. Simple y refinada, potente y práctica, con un corazón que late a 1450 r.p.m. que incorpora una bomba de alta presión con cabezal de latón y pistones cerámicos. Construida con un diseño simple y robusto para conseguir más ligereza, con una caldera de acero inoxidable. Incorpora una

carcasa robusta equipada con un soporte para lanzas y un soporte para el cableado. Recomendado para trabajos pesados, óptimo para los sectores de la construcción, industria y autolavado.

### Dispone de:

- Capota de plástico reforzado
- Sistema Total Stop
- Regulador de presión
- Inyector de detergente de baja presión
- Deposito de detergente


### Equipada con:

- Manguera alta presión 10 m
- Pistola+Lanza de alta calidad



### Equipamiento opcional:


- Kit chorro de arena
- Inyectores para limpieza tuberías
- Lanza con inyector turbo-rotativo



lanza con inyector turbo-rotativo




kit chorro de arena



Inyectores para limpieza de tuberías



Sencillo cuadro de control de temperatura y on/off



Cabezal de bomba de latón



Fácil acceso a los conectores de mangueras



Materiales de alta calidad



Ruedas antideslizantes de gran estabilidad



Fácil acceso a los depósitos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AVENJET PRO 150/15	AVENJET PRO 200/15
Código	A141011	A15 1011
Presión máxima	150 bar	200 bar
Presión de trabajo	150 bar	200 bar
Caudal de agua	900 L/h	900 L/h
Potencia hidrodinámica	2.250 L/min x bar	3.000 L/min x bar
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
Potencia total:	4.500 W	5.800 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si	Si
Max. temperatura agua de entrada	55° C	55° C
Temperatura máx. del agua	90° C	90° C
Consumo de gasóleo	6,8 L/h	6,8 L/h
Depósito de gasóleo	15 L	15 L
Depósito de detergente	Si	Si
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones	880x590x730 mm	880x590x730 mm
Peso neto	118 kg	122 kg



SERVICIO TÉCNICO ACTIVO



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS



LOGÍSTICA RÁPIDA Y SEGURA



DE EXPERIENCIA