

SPICEJET

Hidrolimpiadoras Industriales de agua caliente



Máxima exigencia

Equipo profesional para trabajos intensivos con agua caliente, montada sobre un chasis en acero barnizado y capotada con material plástico de alta resistencia.

- Robusto chasis sobre tres ruedas
- Bomba de 3 pistones de cerámica
- Cabezal de bomba de latón
- Motor eléctrico con protección térmica
- Válvula de regulación de presión
- Termostato
- Presostato de seguridad en caso de falta de agua
- Tanque de combustible 16L.
- Caldera en acero inoxidable



Sencillo cuadro de control de temperatura y on/off



Cabezal de bomba de latón



Facil acceso a los conectores de mangueras



Gran movimiento gracias a una única rueda frontal


Equipada con:

- Manguera de alta presión 10 m.
- Pistola y lanza
- Inyector de alta presión



Equipamiento opcional:

- Kit chorro de arena
- Inyectores para limpieza tuberías
- Lanza con inyector turbo-rotativo



lanza con inyector turbo-rotativo



Inyectores para limpieza de tuberías



kit chorro de arena

HIDROLIMPIADORAS



SERVICIO TÉCNICO ACTIVO



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS



LOGÍSTICA RÁPIDA Y SEGURA



DE EXPERIENCIA

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SPICEJET 200/15 TS |
|--------------------------------------|--------------------|
| Código | 021/0019520 |
| Presión máxima | 200 bar |
| Presión de trabajo | 200 bar |
| Caudal de agua | 900 L/h |
| Potencia hidrodinámica | 3.000 L/min x bar |
| Revoluciones | 1.450 r.p.m. |
| Tensión de servicio | 400V ~50 Hz |
| Potencia Total: | 5.800 W |
| TSS - Dispositivo de paro automático | Si |
| Max. temperatura agua de entrada | 55° C |
| Temperatura máx. del agua | 100° C |
| Consumo de gasóleo | 6,8 L/h |
| Depósito de gasóleo | 16 L |
| Depósito de detergente | No |
| Longitud de tubo de alta presión | 10 m |
| Dimensiones | 800x580x900 mm |
| Peso neto | 98 kg |

