

# STARJET

## Hidrolimpiadoras Industriales de agua caliente



### Para aquellos que quieren lo mejor

Hidrolimpiadora de agua caliente industrial de grandes prestaciones que la convierte en la máquina más completa. Provista de controles específicos ideal para obtener excelentes resultados en cualquier circunstancia. Su potencia y durabilidad son la combinación perfecta para cualquier trabajo de limpieza de superficies y arranque de material.

### Dispone de:

- Bomba de alta presión con cabezal en acero inoxidable y pistones de cerámica
- Luz de advertencia de bajo nivel de diésel
- Control de microfugas
- Control de llama
- Controles 24 V
- Filtro diésel a la vista
- Depósito de detergente
- Válvula de regulación de presión

### Equipada con:

- Manguera alta presión 10 m
- Pistola+Lanza de alta calidad



### Equipamiento opcional:

- Kit chorro de arena
- Inyectores para limpieza tuberías
- Lanza con inyector turbo-rotativo



HIDROLIMPIADORAS



SERVICIO TÉCNICO ACTIVO



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS



LOGÍSTICA RÁPIDA Y SEGURA



DE EXPERIENCIA



Cuadro de control de temperatura, on/off y indicadores de presión y alertas



Materiales de alta calidad



Fácil acceso a los conectores de mangueras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STARJET 200/21 TS	STARJET 250/15 TS
Código	021/0019513	021/0019512
Presión máxima	200 bar	250 bar
Presión de trabajo	200 bar	250 bar
Caudal de agua	1.260 L/h	900 L/h
Potencia hidrodinámica	4.200L/min x bar	3.750 L/min x bar
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz
Potencia Total:	7.800 W	7.500 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si	Si
Max. temperatura agua de entrada	55° C	55° C
Temperatura máx. del agua	100° C	100° C
Consumo de gasóleo	9,3 L/h	9,3 L/h
Depósito de gasóleo	16 L	16 L
Depósito de detergente	Si	Si
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones	1.040x700x1.100 mm	1.040x700x1.100 mm
Peso neto	160 kg	160 kg

