

CW 150 TST

Hidrolimpiadora industrial de agua fría



Efectividad y maniobrabilidad

Hidrolimpiadora industrial profesional portátil de alta presión con agua fría. Está fabricada en acero en forma de carro con asa para una mayor maniobrabilidad. La cubierta extraíble está fabricada de acero inoxidable para un mantenimiento sencillo.

- Bomba triplex con pistones de cerámica.
- Motor de alta resistencia con protección térmica.
- Válvula de regulación de presión.
- Junta elástica en motor bomba incluido.

Equipada con:


- Manguera de alta presión 10 m.
- Inyector de alta presión
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



Equipamiento de máxima calidad



Cubierta de acero inoxidable



Cabezal de la bomba en latón.



Ruedas de goma de gran diámetro para fácil desplazamiento

Equipamiento opcional:

- Lanza doble
- Kit de chorro de arena
- Inyector rotativo
- Boquilla desatascadora



Boquilla desatascadora



Kit de chorro de arena



Lanza doble



Inyector rotativo

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	CW 150 TST
Código	021/019518
Presión máxima	150 bar
Presión de trabajo	150 bar
Caudal de agua	540 L/h
Potencia hidrodinámica	1.350 L/min x bar
Revoluciones	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	230V ~50 Hz
Potencia Total	2.200 W
TSS - Disp. de paro autom.	Si
Max. temperatura de entrada	55° C
Long. de tubo de alta presión	10 m
Dimensiones	560x450x570 mm
Peso neto	46 kg

