



Calidad en el menor espacio

Hidrolimpiadora industrial profesional portátil de alta presión con agua fría. Estructura tubular de acero inoxidable de gran robustez y cubierta extraíble de acero inoxidable para un mantenimiento sencillo.

- Bomba triplex con pistones de cerámica.
- Motor de alta resistencia con protección térmica.
- Válvula de regulación de presión.

Equipada con:


- Manguera de alta presión 10 m.
- Inyector de alta presión
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



Equipamiento de máxima calidad



Cubierta de acero inoxidable



Cabezal de la bomba en latón.



Ruedas de goma de gran diámetro para fácil desplazamiento

Equipamiento opcional:

- Lanza doble
- Kit de chorro de arena
- Inyector rotativo
- inyector desatascadora



Boquilla desatascadora



Kit de chorro de arena



Lanza doble



Inyector rotativo



SERVICIO TÉCNICO ACTIVO



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS



LOGÍSTICA RÁPIDA Y SEGURA



DE EXPERIENCIA

CARACTERÍSTICAS	TK 200-15 TS	TK 300-15 TS
Código	B200051	B200052
Presión máxima	200 bar	300 bar
Presión de trabajo	190 bar	290 bar
Caudal de agua	900 L/h	900 L/h
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz
Potencia Total	7.500 W	9.000 W
TSS - Disp. de paro autom.	Si	Si
Max. temperatura de entrada	55° C	55° C
Long. de tubo de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones	900x700x870 mm	900x700x870 mm
Peso neto	90 kg	100 kg

