

SITEMASTER 12/100 - SITEMASTER 15/150 SITEMASTER 15/200 - SITEMASTER 21/200

Equipo fijo de agua caliente a presión



Master en tecnología

- Estructura de acero barnizado con paneles en acero inoxidable.
- Temporizador de paro total con control micro-pérdidas de serie.
- Suministro del detergente en alta presión.
- Válvula Bypass automática.
- Válvula de seguridad.
- Termostato regulador de temperatura (flujostato y presostato).
- Control de llama con célula fotoeléctrica.
- Caldera vertical en acero inoxidable de alto rendimiento.
- Serpentin de doble espiral 3/8".
- Ventilación con motor eléctrico independiente.
- Controles nivel del agua con flotador.
- Dosificador anticálcico eléctrico.
- Acoplamiento motor-bomba con junta elástica.

Equipada con:

- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional

Equipamiento opcional:

- Inyectores de presión con ángulos de 0°, 25°, 40°
- Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m
- Limpiador de tuberías
- Kit arenador
- Inyector rotativo
- Parada de la máquina por falta de agua
- Protección chimenea
- Modelo todo INOX

Características	SITEMASTER 160/15	SITEMASTER 200/15	SITEMASTER 150/21	SITEMASTER 200/21
Código	ST-1	ST-2	ST-3	ST-4
Presión máxima	160 bar	200 bar	150 bar	200 bar
Presión de trabajo	160 bar	200 bar	150 bar	200 bar
Caudal de agua	900 L/h	900 L/h	1.260 L/h	1.260 L/h
Potencia hidrodinámica	2.400 L/min x bar	3.000 L/min x bar	3.150 L/min x bar	4.200 L/min x bar
Inyector	1/4" 15° 055	1/4" 15° 050	1/4" 15° 075	1/4" 15° 065
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Alimentación	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz
Potencia total:	4.000 W	5.500 W	5.500 W	7.500 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si	Si	Si	Si
Max. temperatura agua de entrada	30° C	30° C	30° C	30° C
Temperatura máx. del agua	55° C	55° C	55° C	55° C
Consumo de gasóleo	10 m	10 m	10 m	10 m
Depósito de gasóleo	40 L	40 L	40 L	40 L
Depósito de detergente	Si	Si	Si	Si
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	1650x550x850 mm	1650x550x850 mm	1650x550x850 mm	1650x550x850 mm
Peso neto	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg

Versión en acero inoxidable

Características	SITEMASTER 160/15 AI	SITEMASTER 200/15 AI	SITEMASTER 150/21 AI	SITEMASTER 200/21 AI
Código	ST-1I	ST-2I	ST-3I	ST-4I
Presión máxima	160 bar	200 bar	150 bar	200 bar
Presión de trabajo	160 bar	200 bar	150 bar	200 bar
Caudal de agua	900 L/h	900 L/h	1.260 L/h	1.260 L/h
Potencia hidrodinámica	2.400 L/min x bar	3.000 L/min x bar	3.150 L/min x bar	4.200 L/min x bar
Inyector	1/4" 15° 055	1/4" 15° 050	1/4" 15° 075	1/4" 15° 065
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Alimentación	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz	400V ~50 Hz
Potencia total:	4.000 W	5.500 W	5.500 W	7.500 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si	Si	Si	Si
Max. temperatura agua de entrada	30° C	30° C	30° C	30° C
Temperatura máx. del agua	55° C	55° C	55° C	55° C
Consumo de gasóleo	10 m	10 m	10 m	10 m
Depósito de gasóleo	40 L	40 L	40 L	40 L
Depósito de detergente	Si	Si	Si	Si
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	1650x550x850 mm	1650x550x850 mm	1650x550x850 mm	1650x550x850 mm
Peso neto	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANUTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% SATISFACCIÓN GARANTADA



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO