

SERIE D: D- 500-30 / D- 1000

Hidrolimpiadoras industriales autónomas de agua fría



D 500-30



D 1000

Máximo rendimiento y maniobrabilidad

Hidrolimpiadora de alta presión D 500-30

Hidrolimpiadora autónoma de agua fría a alta presión con bomba de pistones en línea (cabeza de la bomba de latón, pistones de cerámica).

Motor Diesel de 4 cilindros 4 tiempos, motor de arranque eléctrico.

Radiador de aceite/regulación de velocidad. Transmisión de fuerza: correa dentada que no requiere de mantenimiento.

Termo-Válvula: protege la bomba contra el sobrecalentamiento.

Microfiltro de agua para proteger la bomba.

Sistema del motor/bomba protegida por marco de acero inoxidable.

Manguera con conexión giratoria que impide que la manguera se deteriore.

Equipada con:

- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



Excelentes resultados

Hidrolimpiadora de alta presión D 1000

Grupo de presión máxima de agua fría. Bomba de pistones en línea de 3 cilindros (pistones de cerámica macizos).

Motor turbo Diesel de 4 cilindros 4 tiempos, motores de arranque eléctrico. Transmisión de fuerza: correa dentada, no requiere de mantenimiento.

Cuba de agua, controlada por flotador. Bomba de presión de alimentación de agua, protege la bomba de la cavitación. Microfiltro (2x) de agua para proteger la bomba de la contaminación.

Sistema del motor/bomba protegida por marco de acero inoxidable.

Patas oscilantes MEGI. Ojales de elevación para facilitar la carga.

Manguera con conexión giratoria que impide que la manguera se deteriore.

Equipamiento opcional:

- Inyectores de presión con ángulos de 0°, 25°, 40°
- Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m
- Limpiador de tuberías
- Kit arenador
- Inyector rotativo



Lanza con inyector turbo-rotativo



Kit chorro de arena



Inyectores para limpieza de tuberías



Inyectores rotativo turboblaster

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	D 500 - 30	D 1000
Código	10.000.590	10.000.589
Presión máxima	520 bar	1.050 bar
Presión de trabajo	500 bar	1.000 bar
Caudal de agua	1.800 L/h	1.090 L/h
Potencia hidrodinámica	15.000 L/min x bar	18.165 L/min x bar
Inyector	1/4" 15° 060	Especial
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Alimentación	Diésel	Diésel
Motor	Lombardini Turbo	Lombardini Turbo
Potencia motor	44 HP	60 HP
TSS - Dispositivo de paro automático	No	No
Max. temperatura de entrada	55° C	55° C
Depósito de detergente	No	No
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones	1.370x 820x1.080 mm	1.400x 990x1.180 mm
Peso neto	408 kg	570 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% Satisfacción Garantada



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO