

TORNADO

Hidrolimpiadoras Industriales de agua fría



Valores motor



**SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ**

**35
AÑOS**

**DE
EXPERIENCIA**

Fuerza y presión a los máximos niveles

Chasis en acero barnizado con carcasa de acero inoxidable
Pulsador de arranque con fuente de alimentación a 24V.
Relé de protección de motor magnetotérmico.

Arranque estrella - triángulo.

Parada total de la máquina después de estar un tiempo sin uso.
Depósito de agua de acero inoxidable en versiones con una potencia de 15-21 L/min.

2 ruedas giratorias con freno.
2 ruedas engomadas Ø 40 cm.

- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



Equipamiento opcional:

- Inyectores de presión con ángulos de 0°, 25°, 40°
- Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m
- Limpiador de tuberías
- Kit arenador
- Inyector rotativo
- Enrollador



lanza con inyector turbo-rotativo

kit chorro de arena

Inyectores para limpieza de tuberías



Indicador de presión



Enrollador (opcional)



Calentador de agua a presión independiente para conectar entre el equipo de agua de alta presión y la pistola de salida del agua (opcional).

CARACTERÍSTICAS	TORNADO 200/35	TORNADO 250/25	TORNADO 350/23	TORNADO 400/15	TORNADO 400/18	TORNADO 450/15	TORNADO 500/18
Código	952035	952525	953523	954015	954018	955015	955018
Presión máxima	200 bar	250 bar	350 bar	400 bar	400 bar	450 bar	500 bar
Presión de trabajo	200 bar	250 bar	350 bar	400 bar	400 bar	450 bar	500 bar
Caudal de agua	2.100 L/h	1.500 L/h	1.380 L/h	900 L/h	1.080 L/h	900 L/h	1.080 L/h
Potencia hidrodinámica	7.000 L/min x bar	6.250 L/min x bar	8.050 L/min x bar	6.000 L/min x bar	7.200 L/min x bar	6.750 L/min x bar	9.000 L/min x bar
Inyector	1/4" 15° 1,00	1/4" 15° 070	1/4" 15° 055	1/4" 15° 035	1/4" 15° 040	1/4" 15° 030	1/4" 15° 035
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Alimentación	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
Potencia Total	13.000 W	13.000 W	14.700 W	11.000 W	14.700 W	14.700 W	17.400 W
TSS - Disp. de paro autom.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Max. temp. de entrada	55° C	55° C	55° C	55° C	55° C	55° C	55° C
Long. de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	1.000x800x950 mm	1.000x800x950 mm	1.000x800x950 mm	1.000x800x950 mm	1.000x800x950 mm	1.000x800x950 mm	1.000x800x950 mm
Peso neto	160 Kg	160 Kg	180 Kg	160 Kg	180 Kg	180 Kg	180 Kg

